

FOREUSE SUR COLONNE

MARQUE:	12 SPEED DRILL PRESS	
Modèle:	Type E23/48	
N° de Série:	1265	
Année:	1990	
	ETAT MACHINE	ETAT LIVRAISON
Capacité de perçage en fonte:		mm
Capacité de perçage en acier:	13	mm
Hauteur max. de travail:	600	mm
Hauteur max. sur table:	380	mm
Dimensions table:	Ø290	mm
Taille rainures table:	13,5	mm
Diamètre colonne:	73	mm
Col de cygne:	160	mm
Cône morse:	2	
VITESSE DE ROTATION		
Nombre de vitesse:	6	
minimum:	230	RPM
maximum:	2730	RPM
DIMENSION DE LA TABLE		
L x l	300 x 250	mm
Rainure en T:	13/17	mm
MESURES FONCTIONNELLES		
Distance mandrin/colonne:	300	mm
Distance max. mandrin/table:	520	mm
Déplacement de la broche:	100	mm
MANDRIN		
Mandrin monté:	OUI	OUI/NON
Type mandrin:	à clé (fournie)	Clé/autos.
capacité max. serrage:	1-16	mm
ETAU DE FOREUSE		
Fourni avec la machine	NON	OUI/NON
MOTEUR:		
Mono/tri:	MONO	MONO/TRI
Puissance:	0,37	kW
Tensions:	220	V
Vitesses:	1420	RPM
Type moteur:		
RACCORDEMENT REALISES:		
TRANSMISSION		
1 courroies trapézoïdale:	M22	Couroie trap. 9 x 5,8 x 570mm (22,4")
1 courroies trapézoïdale:	M23	Couroie trap. 9 x 5 x 596mm (23,5")
COLISAGE:		
Dim. ext. nette sans caisse:	60x30x100	L/l/h (cm)
Poids machine:	45	
Dimensions intérieures caisse:		L/l/h (cm)
Dimensions (approximatives) extérieures caisse:		L/l/h (cm)
Volume caisse (extérieur):		m³
Poids brut (en caisse) (estimé):		kg
ETAT GENERAL:	TB	TB/B/M
ORIGINE:	?	
ESSAI EN ATELIER:	OUI	OUI/NON

La FICHE TECHNIQUE présente la foreuse dans l'état où il se trouve actuellement. Ci-dessous la liste de tous les équipements qui accompagneront la machine lors de la vente.

1 chasse cône
 1 étau machine
 Câble d'alimentation + 1 fiche (mâle) de raccordement électrique + 1 prise femelle murale pour fixation au mur.