



**CODEART**

Des machines pour  
nourrir les Hommes

## COMBINEE A BOIS

**Numéro de Stock:**

**9168**

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Marque : DECOCK

Modèle:

Lrageur de travail (mm): 400

Chassis en fonte ou tôles: Fonte

### FONCTIONS DISPONIBLES

RABOTEUSE OUI

DEGAUCHISSEUSE OUI

MORTAISEUSE NON

TOUPIE OUI

SCIE NON

### DETAILS DES FONCTIONS

#### Raboteuse

Largeur table (mm): 400

Longueur table (mm): 735

Nombre de couteaux: 2

Couteaux monté (oui-non): OUI

∅ arbre porte couteaux (mm): 90

Epaisseur max rabotage (mm): environ 200

Couteaux rechange disponibles (nbr): NON mais un jeu sera fourni avec la machine

Dimensions des couteaux (épaisseur x  
largeur) (mm): 400x30x3mm

Tension raccordée: 380V TRI (le montage actuel permet l'utilisation avec une tension de 380V  
TRIPHASEE)

#### Dégauchisseuse

Largeur (cm): 400

Longueur table (mm): 1730

#### Toupie

Diàmètre arbre de toupie: 50

Type d'arbre (cyl/carré): CYLINDRIQUE

Lumière (oui-non): lumière de 8mm

Couteaux disponibles (oui-non): NON (a commander séparément selon besoin)

### ENTRAINEMENT

Nombre de moteur: 3

#### Moteur 1

Usage: raboteuse/dégauchisseuse

Puissance (kW): 2,25

Tension (V): 220/380 (ETOILE/TRIANGLE)

Mono ou triphasé: TRI

Intensité (A): 7/4

Vitesse rotation (RPM) 1500

Transmission courroies - si oui  
nombre et numéro courroies Pour rabotage courroie plate synthétique (collée) de 50mm (l) x 2010mm (L)  
x 1,2mm

<b>Moteur 2</b>	
Usage:	Entrainement du bois dans la raboteuse
Puissance moteur (kW)	1,1
Tension (V):	220/380
Intensité (A):	3,4/2
Mono ou triphasé:	TRI
Vitesse rotation (RPM)	930
Transmission courroies - si oui nombre et numéro courroies	Courroies trapézoïdales: 2 courroies SPA1282 Poulie moteur: SPA63-02 Taperbush: 1008 Poulie réceptrice: SPA 200-02 taperbush: 2517
<b>Moteur 3</b>	
Usage:	toupie
Puissance moteur (kW)	2,25
Tension (V):	220/380
Intensité (A):	7/4
Mono ou triphasé:	TRI
Vitesse rotation (RPM)	2880
Transmission courroies - si oui nombre et numéro courroies	Courroies plate 42mm (l) x 1850mm (L)
<b>OUTILS FOURNIS:</b>	Diverses clés de montage des fraises sur la toupie et pour le remplacement des couteaux
<b>COLISAGE</b>	
Poids (Kg):	880
Dimensions : Lx lx h (mm):	1800 (L) x 1450 (l) x 1070 (h)
<b>ETAT GENERAL MACHINE</b>	
Travaux a faire pour révision:	
Pièces de rechange à prévoir:	
<b>OUTILS ET EQUIPEMENTS AJOUTES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 jeu de couteaux de rechange pour la raboteuse-dégauchisseuse;</li> <li>- Nous pouvons faire une offre de prix pour des fraises pour la toupie selon vos besoins. Nous ajoutons un petit catalogue de profils d'outils que nous recommandons;</li> <li>- 1 longueur de courroies plate de 50mm de rechange avec agrafes pour entrainement de la raboteuse/dégauchisseuse et pour la toupie;</li> <li>- Notice pour entretien;</li> <li>- un coffret de commande pour les moteurs RABOT/DEGAU et Entrainement protège le moteur contre les risques de surcharge et de coupure de courant (Dès que le courant disparaît le redémarrage demande le réarmement du disjoncteur)</li> </ul>
<b>REMARQUES</b>	Nous vous recommandons l'acquisition d'une affuteuse de couteaux. Nous pouvons en proposer. Il s'agirait peut-être d'un service intéressant pour des artisans dans votre région
<b>ANNEXES:</b>	catalogue avec profils de fraises