

LSD(Y)IAC- DOSSIER ADM COURANTEI006-STOCK MATERIEL T4D/FICHES TECHNIQUESFICHES TECHNIQUES MODELEFICHEFRAISEUSE DE SOCK/FT 9101 - JF		rév. 4 : 28 avril 2025																									
CODEART ASBL																											
FRAISEUSE VIKING	FT 9101																										
COLISAGE : <table><tr><td>dimensions ext. nette sans caisse :</td><td>1395x1135x1485</td><td></td><td>mm</td></tr><tr><td>poids machine :</td><td>1100</td><td></td><td>kg</td></tr><tr><td>dimensions intérieures caisse :</td><td>1445x1185x1535</td><td></td><td>mm</td></tr><tr><td>dimensions extérieures (approximatives) caisse :</td><td>1525x1265x1705</td><td></td><td>mm</td></tr><tr><td>volume caisse (extérieur) :</td><td>3.3</td><td></td><td>m³</td></tr><tr><td>poids brut (en caisse) estimé :</td><td>1250</td><td></td><td>kg</td></tr></table>				dimensions ext. nette sans caisse :	1395x1135x1485		mm	poids machine :	1100		kg	dimensions intérieures caisse :	1445x1185x1535		mm	dimensions extérieures (approximatives) caisse :	1525x1265x1705		mm	volume caisse (extérieur) :	3.3		m ³	poids brut (en caisse) estimé :	1250		kg
dimensions ext. nette sans caisse :	1395x1135x1485		mm																								
poids machine :	1100		kg																								
dimensions intérieures caisse :	1445x1185x1535		mm																								
dimensions extérieures (approximatives) caisse :	1525x1265x1705		mm																								
volume caisse (extérieur) :	3.3		m ³																								
poids brut (en caisse) estimé :	1250		kg																								
NOTE : La fiche technique présente la fraiseuse dans l'état où elle se trouve actuellement. Ci-dessous, la liste de tous les équipements qui accompagneront la fraiseuse lors de la vente																											
OUTILLAGES INCLUS DANS L'OFFRE : - mandrins porte-fraise - mandrin à pinces avec un lot de pinces - un lot de fraises en bout - 2 à 3 fraises trois tailles - baques Ø 1" pour arbre porte-fraise - cales en T : 10 pièces 12/24 - M12 - toutes les clés pour les différentes opérations - éléments de bridage (clames) - diviseur universel direct et indirect - mandrin sur diviseur dia. 165 mm - 3 mors dépendants - avec mors inverses - tête à aléser AUTRES EQUIPEMENTS FOURNIS : - les documents techniques de la fraiseuse en notre possession - un câble d'alimentation de 3 m - une fiche embout de câble - une fiche murale adaptée AUTRES EQUIPEMENTS NON FOURNIS : (pouvant être fournis en option) (prix sur demande) - plateau circulaire - tête à mortaiser - contre-pointe pour diviseur - lecture numérique de position - tête verticale universelle (axes Y + X-Z) : z INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : *A : lubrification centralisée : système composé d'un réservoir à remplir d'huile et équipé d'une pompe *B : coffret électrique : protection magnétique : oui ; protections thermiques : oui ; réarmement manuel : oui *D : arbre porte-fraise diamètre 1 pouce, avec clavette 6.5 mm fournie et bague adaptative dia. 1 1/27 mm *E : lunette dia. 48 mm REMARQUES : *C : tensions d'alimentation possibles : 220/380 TRI - raccordé actuellement en 380V TRI ; en fonction de la tension disponible, un transformateur de tension 380V TRI vers 220V TRI peut être fourni en option - prix sur demande POINTS D'ATTENTION :																											
page 2																											